



ESPECIFICAÇÕES

- Tampo superior, inferior e laterais em madeira bálsamo, tamanndo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, murapiranga, mirindiba, tauan, cerejeira ou mulateiro 20mm, colagem feita com npas com no máximo 15 cm de largura, acabamento em selador 3 de mão intercaladas por lixamento;
- Prateleira interna em MDF 18mm formicado duas faces padrão ovo;
- Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira bálsamo, tamanndo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, murapiranga, mirindiba, tauan, cerejeira ou mulateiro;
- Portas em MDF 15mm revest. Fôrmica duas faces (idem tampo), sistema de fechamento com chave.
- Rodízio 50mm com capacidade para 40kg.
- Travessa, puxadores e npas decorativas em madeira bálsamo, tamanndo, breu, cedro, jatobá, cumaru cetim, cumaru ferro, angelim, maçaranduba, louro preto, sucupira, murapiranga, mirindiba, tauan, cerejeira ou mulateiro.
- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).
- A madeira deverá estar seca entre 10% e 12% de umidade.
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo).
- Medida externa: 900x600x900mm.

SENAI
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
PELO FUTURO DO TRABALHO

INSTITUTO SENAI
DE TECNOLOGIA
MADEIRA E MÓVEIS

Móvel para TV e DVD
DESENHO

01/01

Autor do Projeto:
SENAI CETEMM

Data: NOVEMBRO/2011
Escala: Indicada