

## ESTADO DO ACRE

## DECRETO Nº 2.641, DE 5 DE JUNHO DE 2015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso VI, da Constituição Estadual,

## RESOLVE:

Art. 1º Designar LEONARDO NEDER DE FARO FREIRE Secretário de Estado de Obras Públicas, para responder, pela Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social – SEHAB, em virtude da ausência do titular da pasta, durante os dias 8 e 9 do corrente mês.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 8 de junho de 2015.

Rio Branco-Acre, 5 de junho de 2015, 127º da República, 113º do Tratado de Petrópolis e 54º do Estado do Acre.

Tião Viana  
Governador do Estado do Acre

## ESTADO DO ACRE

## DECRETO Nº 2.642, DE 5 DE JUNHO DE 2015

Regulamenta as Leis nº 2.441, de 29 de julho de 2011 e nº 2.571, de 13 de julho de 2012, no âmbito do Programa de Regionalização do Mobiliário da Administração Pública Direta e Indireta do Estado.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso VI, da Constituição Estadual;

## DECRETA:

Art. 1º Este Decreto regulamenta as Leis nº 2.441, de 29 de julho de 2011 e nº 2.571, de 13 de julho de 2012, no âmbito do Programa de Regionalização do Mobiliário da Administração Pública Direta e Indireta do Estado, nos termos de seu art. 3º, no que se refere à identificação, especificações técnicas e processo de produção.

Parágrafo único. Subordinam-se às disposições deste Decreto, os órgãos da Administração Pública direta, as entidades da Administração Pública indireta, os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado do Acre.

Art. 2º O mobiliário identificado que fará parte do Programa de Regionalização do Mobiliário da Administração Pública Direta e Indireta do Estado é o relacionado abaixo e sua especificação técnica a constante do ANEXO I deste Decreto:

I – mesa de reunião com 8 lugares;

II – mesa para copa;

III – cadeira fixa em madeira;

IV – cadeira dobrável;

V – mesa 4 lugares dobrável;

VI – banco em madeira para corredor sem encosto;

VII – banco 3 lugares em madeira com encosto;

VIII – banco 4 lugares em madeira com encosto;

IX – balcão para pia;

X – estante para medicamentos;

XI – armário aéreo 3 portas;

XII – armário aéreo 4 portas;

XIII – armário guarda volume;

XIV – banquetta fixa;

XV – banquetta para consultório;

XVI – mesa para procedimento;

XVII – mesa – armário para cabeceira;

XVIII – poltrona para amamentação;

XIX – puff para poltrona de amamentação;

XX – escadinha em madeira com 2 degraus;

XXI – maca fixa em madeira para consultório; e

XXII – maca fixa em madeira para consultório (com pernas).

Art. 3º Nos procedimentos de fabricação dos mobiliários no âmbito do Programa de Regionalização do Mobiliário da Administração Pública Direta e Indireta do Estado constarão informações sobre qualidade, densidade, teor de umidade da madeira, secagem, acabamentos, espessuras a serem utilizadas e composição de matérias para o acabamento que deverão ser obedecidas pelos credenciados de acordo com o ANEXO II deste Decreto.

Art. 4º Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual interessados em adquirir mobiliários em obediência as Leis nº 2.441, de 29 de julho de 2011 e nº 2.571, de 13 de julho de 2012, deverão formalizar consulta sobre especificações, procedimentos e quantidades à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis – SEDENS.

Parágrafo único. A SEDENS no âmbito de sua competência expedirá normativos para operacionalização do Programa de que regulamenta este Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco-Acre, 5 de junho de 2015, 127º da República, 113º do Tratado de Petrópolis e 54º do Estado do Acre.

Tião Viana  
Governador do Estado do Acre

ANEXO I  
ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO MOBILIÁRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
1	<p>MESA REUNIÃO 8 LUGARES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampo superior MDF 18mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.</li> <li>- Preenchimento com MDF 18mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.</li> <li>- Fechamento inferior em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda no padrão ovo.</li> <li>- Tamanho: 2000x800x750mm</li> </ul>
2	<p>MESA PARA COPA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampo superior MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.</li> <li>- Preenchimento de 40mm com MDF 15mm.</li> <li>- Fechamento inferior em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda no padrão ovo.</li> <li>- Tamanho: 800x800x780mm</li> </ul>
3	<p>CADEIRA FIXA EM MADEIRA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assento em madeira 15mm Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro 20mm, colagem feita com ripas de 10 cm (colagem recomendada tipo finger joint), acabamento em selador 3 demãos intercaladas por lixamento.</li> <li>- Quadro dos pés em madeira 20mm Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro com sapata metálica 25mm (medidas ver desenho técnico).</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Tamanho: 400x442x705mm.</li> </ul>
4	<p>CADEIRA DOBRÁVEL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toda em madeira 20/25mm Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada.</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Utilizar parafuso especial para parte onde irá dobrar.</li> <li>- Dimensões: 572x480x815mm.</li> </ul>
5	<p>MESA 4 LUGARES DOBRÁVEL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toda em madeira 20/25mm Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada.</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Utilizar parafuso especial para parte onde irá dobrar a mesa.</li> <li>- Dimensões: 800x800x770mm.</li> </ul>

6	<p><b>BANCO EM MADEIRA PARA CORREDOR SEM ENCOSTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assento em madeira 20mm Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro 20mm, colagem feita com ripas de 10 cm (colagem recomendada tipo finger joint), acabamento em selador 3 demãos intercaladas por lixamento.</li> <li>- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro com sapata metálica 25mm (medidas ver desenho técnico).</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Tamanho: 1350x400x445mm.</li> </ul>	<p><b>ARMÁRIO AÉREO 3 PORTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro 15mm, colagem feita com ripas de 10 cm (colagem recomendada tipo finger joint), acabamento em selador 3 demãos intercaladas por lixamento.</li> <li>- Três portas em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo. Sistema de fechamento das portas com chave.</li> <li>- Três prateleiras em MDF 15mm revestido nas 2 faces em fórmica (idem portas).</li> <li>- Fechamento posterior em chapa dura 6mm com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro (ver medidas no desenho técnico).</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo).</li> </ul>
7	<p><b>BANCO 3 LUGARES EM MADEIRA COM ENCOSTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assento e encosto em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro com sapata metálica regulável 30mm.</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Tamanho: 1350x400x750.</li> </ul>	<p><b>ARMÁRIO AÉREO 4 PORTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampo superior, inferior e laterais em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro 15mm, colagem feita com ripas de 10 cm (colagem recomendada tipo finger joint), acabamento em selador 3 demãos intercaladas por lixamento.</li> <li>- Quatro portas em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo. Sistema de fechamento das portas com chave.</li> <li>- Quatro prateleiras em MDF 15mm revestido nas 2 faces em fórmica (idem portas).</li> <li>- Fechamento posterior em chapa dura 6mm com pintura interna em tinta acrílica no padrão da madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro (ver medidas no desenho técnico).</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrão ovo (idem tampo).</li> <li>- Tamanho: 2000x350x550mm.</li> </ul>
8	<p><b>BANCO 4 LUGARES EM MADEIRA COM ENCOSTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assento e encosto em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro com sapata metálica regulável 30mm.</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Tamanho: 1700x400x750.</li> </ul>	<p><b>ARMÁRIO GUARDA VOLUME</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampo superior e inferior e laterais em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.</li> <li>- Duas portas em madeira 15mm Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro com fechadura.</li> <li>- Prateleiras em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo (igual padrão portas).</li> <li>- Fechamento posterior em chapa dura 6mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.</li> <li>- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda no padrão ovo.</li> <li>- Tamanho: 530x310x1885mm.</li> </ul>
9	<p><b>BALCÃO PARA PIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampo inferior e laterais em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.</li> <li>- Duas portas embutidas em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo (igual padrão portas).</li> <li>- Uma prateleira em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo (igual padrão portas).</li> <li>- Fechamento posterior em chapa dura 6mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.</li> <li>- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro, com sapata metálica regulável 30mm.</li> <li>- Puxadores em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda no padrão ovo (idem laterais e porta)</li> <li>- Tamanho: 1200x500x870mm.</li> </ul>	<p><b>BANQUETA FIXA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assento em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Tamanho: 320x320x475mm.</li> </ul>
10	<p><b>ESTANTE PARA MEDICAMENTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampo superior, inferior e laterais em MDF 15mm padrão Branco Lacca (lavável).</li> <li>- Prateleiras e divisórias em MDF 15mm padrão Branco Lacca (lavável).</li> <li>- Fechamento posterior em MDF 15mm padrão Branco Lacca (lavável).</li> <li>- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro, com sapata metálica regulável 30mm.</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda no padrão branco (idem laterais, porta).</li> <li>- Tamanho: 1200X300X1800mm.</li> </ul>	

15	<p><b>BANQUETA PARA CONSULTÓRIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assento em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro</li> <li>- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro. Utilizar rodízio de 3/5mm.</li> <li>- Para fixação utilizar Parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Dimensões: 400x400x450mm.</li> </ul>	20	<p><b>ESCADINHA EM MADEIRA COM 2 DEGRAUS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Degrau em madeira 20mm Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Para fixação utilizar cola e parafuso rosca soberba para madeira</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Tamanho: 400x410x395mm.</li> </ul>
16	<p><b>MESA PARA PROCEDIMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampo superior e inferior em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro, revestido em fórmica padrão Branca Lacca (lavável).</li> <li>- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro revestido em fórmica padrão Branca Lacca (lavável)</li> <li>- Rodízio com trava 60/65mm.</li> <li>- Para fixação utilizar colagem, parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Todas as arestas da madeira devem ser coladas com fórmica padrão Branco Lacca (lavável).</li> <li>- Dimensões: 600x400x800.</li> </ul>	21	<p><b>MACA FIXA PARA CONSULTÓRIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrutura em madeira 15/30mm Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Estrutura pés em madeira 15/30mm Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro, com 8 gavetas e 4 prateleiras embutidas (conforme desenho).</li> <li>- Ferragem 3 posições para os pés.</li> <li>- Rodízio 65mm com trava.</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada.</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Estofamento em espuma densidade D45, revestido com courvin (cor definida pelo contratante).</li> <li>- Dimensões: 1850x700x690mm.</li> </ul>
17	<p><b>MESA-ARMÁRIO PARA CABECEIRA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampo inferior e laterais em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.</li> <li>- Uma porta e uma gaveta embutida em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro, com fechadura.</li> <li>- Uma prateleira em MDF 15mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo (igual padrão portas).</li> <li>- Fechamento posterior em chapa dura 6mm revestido nas duas faces em fórmica padrão ovo.</li> <li>- Rodízio 50/60mm com trava.</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda no padrão ovo (idem laterais e porta)</li> <li>- Tamanho: 500x410x820mm.</li> <li>- <b>BANDEJA:</b> Estrutura toda em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro; Para fixação utilizar colagem; A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade; Tamanho: 510x360x25mm.</li> </ul>	22	<p><b>MACA FIXA PARA CONSULTÓRIO (COM PERNEIRAS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrutura em madeira 15/30mm Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Estrutura pés em madeira 15/30mm Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro, com 8 gavetas e 4 prateleiras embutidas (conforme desenho).</li> <li>- Ferragem 3 posições para os pés.</li> <li>- Rodízio 65mm com trava.</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada.</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Estofamento em espuma densidade D45, revestido com courvin (cor definida pelo contratante).</li> <li>- Dimensões: 1850x700x690mm.</li> <li>- <b>PERNEIRAS:</b> Estrutura confeccionada em metal epóxi; Porta coxas acolchoado, revestido em courvin (cor definida pelo contratante); Medidas mínimas (conforme ilustração do desenho).</li> </ul>
18	<p><b>POLTRONA PARA AMAMENTAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assento em madeira 20mm Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Angelim ou Cumaru Ferro.</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Encosto e assento com estofamento em espuma densidade D45, revestido em algodão (cor a escolha do contratante).</li> <li>- Dimensões: 600x920x1080mm.</li> </ul>		<p>ESTADO DO ACRE</p> <p>DECRETO Nº 2.643, DE 5 DE JUNHO DE 2015</p> <p>O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso XXII, da Constituição Estadual, e Considerando o Despacho da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, nos autos do Processo nº 0007755-6/2015;</p> <p><b>RESOLVE:</b></p> <p>Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora, JANETE GABRIEL, do cargo de Professor P2 30H – classe I, matrícula nº 9364820-3, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Esporte – SEE.</p> <p>Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de abril de 2015.</p> <p>Rio Branco-Acre, 5 de junho de 2015, 127º da República, 113º do Tratado de Petrópolis e 54º do Estado do Acre.</p> <p>Tião Viana Governador do Estado do Acre</p>
19	<p><b>PUFF PARA POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assento em madeira 20mm Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Quadro dos pés em madeira Bálamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatobá, Cumaru, Maçaranduba, Louro Preto, Sucupira, Muirapiranga, Angelim ou Cumaru-Ferro.</li> <li>- Para fixação utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira cromada (usar tapa furo em todas as furações).</li> <li>- A madeira deverá estar seca entre 12% e 15% de umidade.</li> <li>- Assento com estofamento em espuma densidade D45 revestido com algodão (cor a escolha do contratante).</li> <li>- Dimensões: 400x300x450mm.</li> </ul>		<p>ESTADO DO ACRE</p> <p>DECRETO Nº 2.644, DE 5 DE JUNHO DE 2015</p> <p>O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso XXII, da Constituição Estadual, e Considerando o Despacho da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, nos autos do Processo nº 007718-5/2015;</p> <p><b>RESOLVE:</b></p> <p>Art. 1º Exonerar, a pedido, o servidor, ELIAS GUEDES DA SILVA, do cargo de Apoio Administrativo, nível II 30H, matrícula nº 252930-1, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação e Esporte – SEE.</p> <p>Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de dezembro de 2013.</p> <p>Rio Branco-Acre, 5 de junho de 2015, 127º da República, 113º do Tratado de Petrópolis e 54º do Estado do Acre.</p> <p>Tião Viana Governador do Estado do Acre</p>